BIZTONSÁGI ADATLAP
a 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint

Ecocoat Kenzo Top

Kelt: 2021. február 8.
Felülvizsgálat száma: 01/00000

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS/JOGI SZEMÉLY AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító
Termékkód:
Ecocoat Kenzo Top
UFI:
UFI: 0NU0-47N4-E00W

1.2 Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai nem határozottak az Anyagbiztonsági Információs Lap.
Ellenjavallt felhasználások: Kizárólag szakmai felhasználásra.

1.3 Az adatlapot szolgáltató személy vagy vállalat részletes adatai
Vállalat neve:
Cím: No. 1 , Jalan Meranti 1/12B, Hicom Glenmarie Industrial Park, Selangor, U1
Ország: Malajzia
Telefonszám: Telephone
Fax: Fax number
E-mail: inquiry@ecocoatgroup.com
Web: https://ecocoatgroup.com/
1.4 Sürgősségi telefonszám
Nemzeti Toxikológiai Központ: 06 80 201 199
1225 Budapest, Veres Pálné út 73/B/4
Telefon: +36 (0) 22 27 28
E-mail: info@greenlion.co.hu
Web: https://greenlion.co.hu/
Sürgősségi telefon (Mentőszolgálat):
Egészségügyi Toxikológiai Tanácsadó (ETTSZ)
+36 (0) 80 201 199
(egész nap, 7 nap a hétben elérhető)

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI SZEMPONTÚ INFORMÁCIÓK

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A keverék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

2.2 Címkézési elemek
Nincs.

2.3 Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz PBT-ként besorolt anyagokat.
A keverék nem tartalmaz vPvB-ként besorolt anyagokat.
A keverék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagokat.
Normál használat közben/során illékony részecskék keletkezése vagy a termék nem jelent égési kockázatot az ingyenes és a belélegzés veszélyét.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1 Anyagok
Nem releváns információ.

3.2 Keverékek
Az 1272/2008/EK rendelettel összhangban az egészségre vagy a környezetre veszélyes, illetve veszélyessé válhat anyagokra vonatkozó határértékkel bíró, és PBT/vPvB-ként vannak besorolva vagy szerepelnek a jelöltek listáján.

Elnevezés	Szám	Koncentráció	Osztályozás - (EK) 1272/2008 szerint
			Besorolás a keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.
CAS: No. 64742-82-1 EINECS: 265-185-4	Hydrocarbons, C9, aromatics Solvent naphtha (petroleum), light aromatic	30 - 50 %	Flam. Liq. 3, H226 - STOT SE 3, H336 - Asp. Tox. 1, H304 - Aquatic Chronic 2, H411
CAS: No. 25068-38-6 EC: 946-952-2	Bisphenol A-epichlorohydrin epoxy resin (number average molecular weight <= 700)	20 - 30 %	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317 - Aquatic Chronic 2, H411
CAS: No. 1330-20-7 EC: 215-535-7	Xylene	5 - 10 %	Flam. Liq. 3, H226 - Acute Tox. 4, H312 - Acute Tox. 4, H332 - Skin Irrit. 2, H315
CAS: No. Proprietary	Proprietary	0.1 - 1 %	
CAS: No. 108-65-6 EC: 203-602-7 Index: 607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethyl acetate	0.1 - 1 %	Flam. Liq. 3, H226 - STOT SE 3, H336
CAS: No. 7782-42-5 EC: 231-955-3	Graphite	0.1 - 1 %	

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtás részletes intézkedései
A keverék összetétele és fizikai állapota – a termékben található anyagok miatt nincs szükség különleges figyelemfelhívásra.
Belélegzés:
Vigye a sérültet friss, tiszta levegőhöz anyag érintése esetében. Vigye az áldozatot a szabad levegőre, tartsa melegen és nyugalomban. Kis a légzés.
Bőrrel való érintkezés:
Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
Tisztítsa el a szennyezett bőrt, ha van, és ha az könnyen elérhető. Mossa le a szennyezett bőrt 10 percig.
Amennyiben tünetek jelentkeznek, ne folytasson orvosnál.
Bőrrel való érintkezés:
Tisztítsa el a szennyezett bőrt, ha van, és ha az könnyen elérhető.
Szemmel való érintkezés:
Távolítsa el a kontaktlencsét.
Tartsa szemét nyitva és tisztítsa meg vízzel.
Lenyelés:
Ne adjon semmit a sérültnek, ha eszméletlen vagy görcsös.
Ne hánytasson.
Öblítse ki a szájüregét vízzel.
Ne adjon semmit a sérültnek, ha eszméletlen vagy görcsös.
Ne hánytasson.
Öblítse ki a szájüregét vízzel.

4.2 A legfontosabb – akut és az ismételtként – tünetek és hatások
A keverék nem rendelkezik semmilyen olyan ismert akut vagy késleltetett hatással.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Ha orvosi tanácsra van szükség, tartson a termék tárolóedénye vagy címkéje közelében.
Ha orvosi tanácsra van szükség, tartson a termék tárolóedénye vagy címkéje közelében.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag
Megfelelő oltóanyag: Por vagy CO2 Szárazhomok Homokoljon tűzet esetén • Használjon tűzoltó készüléket hab és oltóporral
Nem megfelelő oltóanyag: Ne használjon közvetlen vízsugarat - ezek az oltóanyag. Elektromos készülékek jelenlétében / elektromos feszültség, ami használhat vízsugarat hatással.

5.2 A kevert/ből vagy keverékből származó különleges veszélyek
Különleges veszélyek:
A tűz során a termék bomlásakor vélt következő káros lehet az egészségre.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjon szuvat a tűzhöz vagy ha közelében áll/ott tartózkodik, viselnek vagy tartanak hőtálalva. Vigye figyelembe a helyi körülményeket.

Tűzvédelmi felszerelés:
A tűz megelőzéről • A tűzből fogjon ellenőrzés alá a hideg vízen elvezetők, egyéni légzőkészülék, kesztyű használatos, védőruházatnak vagy védőruházat és védőeszköz.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIFOLYÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Az expozíciót elkerülendően és az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
A keverék nem rendelkezik semmilyen olyan ismert környezetkárosító hatással, amelyet a vészhelyzeti intézkedések ne lennének képesek kezelni.

6.3 A kiolyást elkülönítés és a szennyeződésmentesítés módszerei és anyagai
Ha a termék nagy mennyiségben kerül ki, tartsa távol, szivárgás, csatornafedelek, talajgödrök és összegyűjtés, majd a területet megtisztítani.
Ne használjon tisztítószereket.
A kiolyatást ezt az hulladékot semmilyen hulladék el árvízhatárolásra, a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően (lásd a 13. szakaszt).
Tisztítási módszerek:
Ne használjon tisztítószereket.
Az expozíció elkerülésére és az egyéni védelmi intézkedésekre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt.
A kiolyást ezt anyagmaradványokkal kapcsolatban lásd a 13. szakaszban szereplő információkat.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A keverék nem igényel különleges kezelési óvintézkedéseket, a keverékkel általános intézkedések javasoltak.
Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt.
A keverék nem rendelkezik semmilyen olyan ismert tulajdonsággal, amelyet a kezelők ne ismernének.
Kövesse a munkahelyen jogszabályban előírt higiéniai szabályokat.
Ezen nem szennyezett ruházatot a munkát kizárólag.
Az ételt és italokat ne tárolja a munkahelyen.
Tanácsok általános munkahelyi higiéniához, az evéshez összefüggő intézkedéseket illetően:
Ne lélegezze be a gőzöket és a permetet.
Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést.
Az ilyen ruházat és az egyéni védőfelszerelés mosásakor a szennyeződött ruházatot és védőeszközöket.
Az higiéniával való szabályok a biztonsági intézkedésekkel összhangban.
Ne használjon ételt, italt vagy dohányt a munkaterületen.
Ne használjon ételt, italt vagy dohányt a munkaterületen.
A kerülje el a bőrrel és a szemmel való érintkezést.
Ne használjon ételt, italt vagy dohányt a munkaterületen.
Ne használjon ételt, italt vagy dohányt a munkaterületen.

7.2 Biztonságos tárolás, az esetleges összeférhetetlenségeket is figyelembe véve
A keverék nem igényel különleges tárolási körülményeket.
Kövesse a tárolóedényen található címkén feltüntetett utasításokat.
A tárolóedényt ne tárolja 35 °C-nál, szoros és jól szellőző helyen tárolja.
Ne tárolja a tárolóedényt közvetlen napfény. Tartsa be a címkén található előírásokat. Ha a tartályok fel vannak nyitva, gondosan lezárni és tárolja függőleges helyzetben.
Az higiénikus tárolási előírások a termék megakadályozása érdekében.
A keverék nem ütés- és [illegible] hőhatás ellen.
Tárolóhely:
PPE: Munkaruházat.
Tárolási hőmérséklet: 5 - kategória.
CEN-szabványok: EN 1127-1:2007, EN 23041
Kerámiarács: Új a termék alkalmazások és különleges használatok. Ezért, valamint higiénia érdekében, a munkahelyen.
Nem szabad más szennyeződés keverjük.
Megjegyzések: A professzionális használatra szánt munkaeszközök olyan védelmi elemeket tartalmaznak, amelyek olyan a munkahelyen.
Ne használja a munkahelyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok)
Nincs releváns információ a keverék ipari felhasználásával kapcsolatban.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek
A keverék NEM tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre szakmai expozíciós határértéket határoztak meg.
Származtatott hatásmentes szint (DNEL) adatok:

Név	Típus	DNEL/PNEC	Érték
Glycerine glycol (CAS No. 25265-71-8 EC No. 246-771-8)		DNEL (Workers)	Inhalation, Chronic, Systemic effects	208 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Workers)	Inhalation, Chronic, Systemic effects	300 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Workers)	Inhalation, Chronic, Local effects	102,34 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Workers)	Inhalation, Acute, Systemic effects	600 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Workers)	Inhalation, Acute, Local effects	408,7 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Consumers)	Inhalation, Chronic, Systemic effects	300 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Consumers)	Inhalation, Chronic, Local effects	102,34 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Consumers)	Inhalation, Acute, Systemic effects	600 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Consumers)	Inhalation, Acute, Local effects	408,7 mg/m3
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Consumers)	Oral, Chronic, Systemic effects	1,4 mg/kg bw/day
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1)		DNEL (Consumers)	Oral, Acute, Systemic effects	1,4 mg/kg bw/day
Graphene (CAS No. 7782-42-5 EC No. 231-955-3		DNEL (Workers)	Inhalation, Chronic, Local effects	1,2 mg/m3

PNEC koncentrációértékek:

Név	Típus	Részletek	Érték
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1		Water (freshwater)	0,18 mg/l
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1		Water (marine water)	0,018 mg/l
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1		Water (intermittent release)	0,36 mg/l
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1		STP	35,6 mg/l
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1		Soil	0,0903 mg/kg soil dw
2-butyl acetate (CAS No. 123-86-4 EC No. 204-658-1		Sediment (marine water)	0,0981 mg/kg sediment dw

8.2 Az expozíció ellenőrzése
Nincs releváns információ.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot: Folyadék
Szín: Különféle
Szag: Különféle
Szagküszöb: Nem áll rendelkezésre.
Olvadáspont: Nem áll rendelkezésre.
Lobbanáspont: 23 °C
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 160 - 220 °C
Tűzveszélyesség: Nem áll rendelkezésre.
Alsó robbanási határérték: Nem releváns.
Felső robbanási határ: Nem áll rendelkezésre.
Lobbanáspont: 70 °C
Öngyulladási hőmérséklet: Nem releváns.
Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre.
pH: Nem áll rendelkezésre.
Kinematikai viszkozitás: Nem áll rendelkezésre.
Oldékonyság: Nem áll rendelkezésre.
Megoszlási hányados: Nem releváns.
Lipszoldalitás: Nem áll rendelkezésre.
Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log kow): Nem áll rendelkezésre.
Gőznyomás: Nem releváns.
Kiterjedt szállítás: Nem releváns.
Relatív sűrűség: Nem áll rendelkezésre.
Relatív gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre.
Részecske jellemzők: Nem releváns.
9.2 Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség
A keverék nem reaktív, stabil a rendszokásnapok mell.

10.2 Kémiai stabilitás
Stabil az optimál kezelés és tárolás szerint/nyek során (lásd 7. pont).

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A keverék nem jár az következő: veszélyes reakcióval.

10.4 Kerülendő körülmények
Kerülje a hőtermelő hatásokat.

10.5 Nem összeférhető anyagok
Nincs releváns információ a keverékre vonatkozóan.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Nincs releváns információ a keverékre vonatkozóan.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk
Toxikológiai információk a készítményekre található anyagokról

CAS-szám: 64742-82-1
Név: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic
LC50 érték: 13.9 mg/l
ATE-szám: 20.4 mg/l
(1) Biológiai: Toxikológia: Vol. 9, Pg. 623, 1981.
(2) JR Hayes et al; Am Ind Hyg Assoc J 43: 235-42 (1982)
(3) Administration de substances aux animaux par la bouche
(4) Administration de substances aux animaux par inhalation
(5) Administration de substances aux animaux par voie intraveineuse
(6) Administration de substances aux animaux par voie sous-cutanée
(7) Administration de substances aux animaux par voie intramusculaire
(8) Autre voie d'administration
(9) Irritation oculaire ou cutanée chez les animaux
(10) Effets sur la reproduction
(11) Génotoxicité - in vitro
(12) Génotoxicité - in vivo
(13) Cancérogénicité
(14) Autres effets toxiques
(15) Toxicité chez l'homme
(16) Toxicité pour les espèces aquatiques
(17) Toxicité pour les espèces non aquatiques
(18) Données écologiques diverses
(19) Propriétés physiques
(20) Propriétés chimiques
(21) Méthodes d'analyse
(22) Autres informations

CAS-szám: 25068-38-6
Név: Bisphenol A-epichlorohydrin epoxy resin (number average molecular weight <= 700)
LD50 érték: 11400 mg/kg
Faj: Rabbit
Vizsgálati módszer: Draize test
ATE-szám: 11400 mg/kg
Expozíciós idő: 24 h
Vizsgálati módszer: Draize test
Faj: Rabbit
LC50 érték: 11 mg/l
Expozíciós idő: 4 h
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 403
ATE-szám: 11 mg/l
Expozíciós idő: 4 h
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 403
Faj: Rat
LD50 érték: 11400 mg/kg
Faj: Rabbit
Vizsgálati módszer: Draize test
ATE-szám: 11400 mg/kg
Expozíciós idő: 24 h
Vizsgálati módszer: Draize test
Faj: Rabbit
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 404
Faj: Rabbit
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 405
Faj: Rabbit
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 406
Faj: Guinea pig
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 429
Faj: Mouse
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 474
Faj: Mouse
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 475
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 476
Faj: Chinese hamster
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 478
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 486
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 487
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 488
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 490
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 491
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 492
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 493
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline 494
Faj: Rat
Vizsgálati módszer: OECD Test Guideline