BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Ecocoat Leather

Felülvizsgálat dátuma: **2020/2020**

Nyomtatás dátuma: **2020/2020**

1. SZAKASZ: AZ ANYAGOK/KEVERÉK ÉS A VÁLLALATVEZETŐSÉGRE ADHATÓ FELELŐSSÉG

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés:

WR-ECO-WBOC-ITW-CLEAR

1.2 Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználása; illetve ellenjavallt felhasználása

Ipari/szakipari felhasználás: Szerkezeti és dekorációs felületek kezelése

Ellenjavallt felhasználás: Szabály szerint felhasználva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójával adatok

Vállalat: Wu Chemical

Sitke No. 7, Jiaer Village,Fu'Ji'Zhi, Hsuan-Cheng-Hsien Vocational Park, Taiwan 27

Telefon: +886-3-9200-000

Telefax: +10000000000

Az illetékes szakértő felelős személyre utalása: info@ecocoat.com

Web: https://ecocoat.com/

Magyar forgalmazó:

Wu Chemical Europe Kft.

1065 Budapest, Andrássy út 180/2

Telefon: +36 (0) 20 27 27 26

Fax: +36 (0) 20 27 27 26

Az illetékes szakértő felelős személyre utalása:

Szerelmey Andrea (Magyarország)

Szerelmey Andrea Szakértői Szolgálat 2173421

+36 (0) 20 27 27 26

(Ingyenes, 0-24 órában elérhető)

1. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

1.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A 1272/2008/EK szabályzat szerinti:

Akt. Tox. 4 - Lenyelve ártalmas.Szemirritáció 2 - Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2 - Szem. Irrit. 2

1.2 Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK szabályzat szerinti:

Piktogramok:

Jelzőszó:

Veszély

Veszélyességi mondatok:

H302 Tartósan ártalmas lenyelve is.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedési javaslatok mondatok:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, szabad lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233 A tartályt szorosan lezárva kell tartani.Szemmel/arccal/bőrrel/ruházattal/légzőszervekkel szembeni védőfelszerelés.

P280 A VÉDŐKESZTYŰ/VÉDŐRUHA/SZEMVÉDŐ/ARCVÉDŐ/VÉDŐFELSZERELÉS viselése kötelező.

P305+P351+P338 HA A SZEMBE JUTOTT: Néhány percig óvatosan vízzel öblítsük ki a szemünket. Amennyiben van és könnyen eltávolítható a kontaktlencsét, vegyük ki azt. Folytassuk az öblítést.

P370+P378 Tűzben: A tűzoltáshoz ... használandó.

P501 Az anyag/keverék és az annak szennyeződéseinek ártalmatlanítása a helyi/regionális/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

1.3 Egyéb veszélyek

A keverék nem tartozik PBT-vagy vPvB anyagok.

A keverék nem tartozik PBT-vagy vPvB anyagok.

A keverék nem tartozik endokrin rendszert befolyásolókat.

Normál hőmérséklet és nyomás mellett az ezekből keletkezőgőz mérge a termék nem jelent egyéb kockázatot az egészségre és a környezetre.

2. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

2.1 Anyagok

Nem alkalmazható.

2.2 Keverékek

Veszélyes komponensek:

Az egészségre és a környezetre ártalmatlan vagy a biztonságunk szempontjából nincs jelentősége, illetve a biztonsági adatlap szerinti szabályozás szerinti szükséges mennyiségben van jelen.

Azonosítók	Nev	Koncentráció	Osztályozás - 1272/2008/EK szabályzat szerinti
			Specifikus koncentráció határértékek az osztályozáshoz:
119 782-31-0[CAS-nr]	Ethylene glycol monobutyl ether	10 - 15 %	Akt. Tox. 4 - Lenyelve ártalmas
112-34-5[CAS-nr]	Diethylene glycol monobutyl ether	10 - 15 %	Akt. Tox. 4 - Lenyelve ártalmas.Szem. Irrit. 2 - Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2
1330-20-7[CAS-nr]	Xylenes	1 - 10 %	Akt. Tox. 4 - Lenyelve ártalmas.Bőrirritáció 2 - Bőrirritáció 2

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános megjegyzés: Szennyezett ruházat azonnal levetni és megszabadulni tőle.

Szemkontaktus esetén: Néhány percig óvatosan vízzel öblítsük ki a szemünket. Amennyiben van és könnyen eltávolítható a kontaktlencsét, vegyük ki azt. Folytassuk az öblítést.

Lenyelés esetén: Azonnal forduljon orvoshoz. Ne szorgalmazzon hányást.

4.2 Legfontosabb, ismert és a hatásban megjelenő tünetek és hatások

Szem- és bőrirritáció

Szédülés, fejfájás, hányás, kábulat

Ismétlődő vagy hosszú ideig tartó bőrkontaktus bőrszárazsághoz vezethet és okozhatja bőrgyulladásban megjelenő tünetek megjelenését.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és speciális kezelést igénylő tünetek

Nincs releváns információ az egészségügyi szakemberek számára.

5. SZAKASZ: TŰZVESZÉLYESSÉG ELLENI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

Szén-dioxid

Szárazanyag

Habanyag

5.2 Az anyagból vagy keverékből adódó különleges veszélyek

Különleges veszélyek:

Az anyag vagy keverék szilárdanyag szerkezetben van jelen.

Tűz esetén az anyag/keverékből keletkező bomlástermékek:

- Szén-monoxid, szén-dioxid
- Fémoxidok, füstök, szénhidrogén

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjon szabad levegőtől függő szigetelő légzőkészüléket és vegyvédő ruhát.

Szennyezett tűzoltó felszerelés: Az szennyezett felszerelés szennyezettnek tekintendő.

A szennyezett felszerelés szennyezettnek tekintendő.

6. SZAKASZ: VÉDŐINTÉZKEDÉSEK A VÉLETLEN KIBOCSÁTÁSOK ESETÉRE

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Tartsuk az érintetlen gyújtóforrásoktól az szétfolyóban a vízszintes felszínek. Kerülje a forgalmas helyeket. Az szétszórt mindenkinek tilos az szétszórt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje, hogy a termék bekerüljön a talajba, vízelvezető árokba vagy az élővizekbe. Az szétszórt mindenkinek tilos az szétszórt.

6.3 Az elhárítás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Az szétszórt mindenkinek tilos az szétszórt anyagok (fűrész, homok, adszorbens) felhasználhatók az összegyűjtés, vagy a kezelési maradékok.

szennyezett felszerelés felszerelés

Az szétszórt mindenkinek tilos az szétszórt felszerelés

6.4 Egyéb szennyezés elhárítása

Az szétszórt mindenkinek tilos az szétszórt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A tűz kerülése érdekében az szétszórt anyagok - A kerülendő vörösesbarna/sárga/zöld kiszorítása. Nagy fogyasztás a szétszórt anyagok esetén.

Szétszórt anyagok - Szétszórt anyagok biztonságtechnikailag szabályszerű és szakszerű szétszórt anyagok szétszórt anyagok szétszórt anyagok biztonságtechnikailag szabályszerű. A szétszórt anyagok szétszórt anyagok szétszórt anyagok